DISPENSA DE LICITAÇÃO SIMPLIFICADA

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 – DECRETO Nº 11.748/2023 DO MUNICÍPIO DE FRANCA

DISPENSA Nº 302/2026

PROCESSO Nº 425/2026

OBJETO	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO AMBULATÓRIO ESCOLA E SALAS DE AULA, E COLA PARA MANUTENÇÃO DO PISO TÁTIL**
JUSTIFICATIVA	**NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO**

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	MENOR PREÇO UNITÁRIO
01	**THINNER (SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS) – LATA DE 18 LITROS** Solvente orgânico volátil, constituído por mistura balanceada de solventes, de aspecto líquido, límpido e incolor, com odor característico e propriedade inflamável, destinado à diluição de esmaltes sintéticos de uso industrial e automotivo e de primers sintéticos, conforme recomendações técnicas do fabricante da tinta ou do primer. Adequado também para limpeza de ferramentas e equipamentos utilizados na aplicação desses produtos, quando tecnicamente compatível. Características e requisitos técnicos: • Tipo: thinner convencional para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos e primers sintéticos. • Composição química: mistura de solventes orgânicos, podendo incluir hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e éteres glicólicos, conforme formulação do fabricante. • Aspecto físico: líquido límpido, homogêneo e incolor. • Odor: característico de solvente orgânico. • Aplicação: diluição de tintas e primers sintéticos compatíveis, observadas as proporções e orientações técnicas dos respectivos fabricantes. • Embalagem: lata metálica original, lacrada, resistente e apropriada ao acondicionamento de líquidos inflamáveis. • Conteúdo líquido: 18 litros por unidade. • Conservação: produto novo, dentro do prazo de validade, acondicionado e rotulado conforme a legislação aplicável. Observação: não substituir por thinner destinado exclusivamente à diluição de tintas poliuretânicas (PU), epóxi, lacas nitrocelulósicas ou outros sistemas específicos, salvo quando houver compatibilidade técnica expressamente comprovada. O produto deverá apresentar características e desempenho compatíveis com a aplicação pretendida.	UN	R$ 308,86

01	**NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS – EMBALAGEM DE 3,6 LITROS** Produto químico líquido destinado ao tratamento de superfícies metálicas ferrosas com presença de oxidação, com ação neutralizadora e transformadora da ferrugem, formando uma camada protetora que serve como base para posterior aplicação de pintura, contribuindo para a aderência do revestimento e para a proteção contra a progressão da corrosão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Tipo de produto: neutralizador e transformador de ferrugem para metais ferrosos. • Finalidade: tratamento de superfícies metálicas oxidadas antes da pintura. • Composição básica: formulação ácida, à base de ácido fosfórico ou sistema químico equivalente, com ação sobre a ferrugem. • Aspecto físico: líquido homogêneo, de coloração rosada ou característica equivalente, conforme formulação do fabricante. • Aplicações: grades, portões, chapas de ferro, estruturas metálicas, esquadrias, tubulações e demais peças metálicas compatíveis com o produto. • Ação do produto: reação com a ferrugem superficial, formando uma base protetora apta a receber pintura, conforme orientação técnica do fabricante. • Preparação da superfície: remover óleo, graxa, poeira, tinta solta e partículas de ferrugem não aderidas, utilizando escova de aço ou lixa adequada. Não é necessária a remoção integral da ferrugem aderida quando o produto permitir esse procedimento. • Forma de aplicação: pronto para uso, sem diluição, mediante aplicação com pincel, trincha ou ferramenta indicada pelo fabricante. • Número de demãos: uma demão, podendo ser necessária uma segunda aplicação em pontos com oxidação mais acentuada, conforme as instruções técnicas. • Tempo de secagem: aproximadamente 8 a 10 horas, em condições de referência próximas a 25 °C, devendo ser confirmada a secagem completa antes da pintura. • Rendimento de referência: aproximadamente 10 m² por litro, podendo variar conforme a rugosidade, o grau de oxidação e a absorção da superfície. • Embalagem: bombona ou recipiente original, fechado, resistente e compatível com o produto químico. • Volume líquido: 3,6 litros por unidade. • Validade mínima: 12 meses, observadas as condições de armazenamento e a data de fabricação. • Segurança: fornecimento acompanhado de rótulo de identificação e Ficha com Dados de Segurança (FDS) atualizada, com as orientações de manuseio, armazenamento e utilização dos equipamentos de	UN	R$ 150,87

	proteção individual. REQUISITO DE ACEITAÇÃO: o material fornecido deverá apresentar função neutralizadora e transformadora de ferrugem, formando base compatível com posterior pintura, não sendo aceitos produtos destinados exclusivamente à remoção mecânica ou química da ferrugem, tintas anticorrosivas convencionais ou fundos preparadores sem ação neutralizadora. UNIDADE DE FORNECIMENTO: recipiente de 3,6 litros. OBSERVAÇÃO: aceitar produto equivalente que atenda integralmente às características funcionais e técnicas especificadas, sem exigência de marca comercial.		
10	**TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCA – LATA DE 18 LITROS** Tinta imobiliária à base de resina acrílica, dispersa em meio aquoso, pigmentada na cor branca, com acabamento fosco, indicada para pintura e repintura de superfícies de alvenaria em ambientes internos e externos, conforme classificação e indicação de uso do produto. Adequada para aplicação em paredes e tetos de reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica, massa corrida e superfícies texturizadas compatíveis. Características técnicas mínimas: • Tipo: tinta acrílica imobiliária à base de água. • Cor: branco, tonalidade branca convencional, uniforme e sem pigmentação aparente de outras cores. • Acabamento: fosco, sem brilho perceptível após a secagem. • Aplicação: paredes e tetos de alvenaria em áreas internas e externas, conforme indicação do fabricante. • Composição básica: resina acrílica em dispersão aquosa, pigmentos, cargas minerais e aditivos apropriados. • Aspecto: líquido homogêneo, com consistência adequada à aplicação e sem grumos ou partículas estranhas. • Diluição: com água potável, conforme as instruções técnicas do fabricante. • Métodos de aplicação: rolo de lã, trincha, pincel ou equipamento de pulverização compatível. • Demãos: mínimo de 2 demãos, admitindo-se demãos adicionais para atingir cobertura e uniformidade adequadas. • Secagem: compatível com tintas acrílicas imobiliárias, com intervalo entre demãos definido pelo fabricante. • Rendimento: compatível com a categoria de qualidade ofertada, informado na ficha técnica do produto, considerando as condições da superfície e o número de demãos. • Qualidade: produto em conformidade com as normas técnicas ABNT aplicáveis às tintas imobiliárias, incluindo a ABNT NBR 11702 e os requisitos pertinentes da ABNT NBR 15079, conforme a categoria declarada. • Embalagem: lata original, lacrada, íntegra e identificada pelo fabricante.	UN	R$ 255,79

	• Conteúdo líquido: 18 litros por unidade. • Conservação: produto novo, dentro do prazo de validade, acompanhado de identificação do lote, data de fabricação e orientações de armazenamento e aplicação. Requisito de aceitação: a tinta deverá proporcionar acabamento fosco uniforme, cobertura adequada e aderência à superfície preparada, sem descascamento ou defeitos decorrentes de aplicação conforme as recomendações técnicas. O produto deverá ser compatível com a superfície a ser pintada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 18 litros. OBSERVAÇÃO: será admitido produto de qualquer fabricante que atenda às especificações técnicas e à categoria de qualidade exigida, sem preferência ou indicação de marca comercial.		
01	**ADESIVO DE CONTATO À BASE DE POLIURETANO (PU), PREPARADO – LATA DE 14 KG** Adesivo de contato profissional, à base de poliuretano (PU), monocomponente, preparado para uso, destinado à colagem de materiais que exigem elevada aderência inicial, resistência mecânica e flexibilidade após a união, indicado para poliuretano, PVC, borrachas naturais e sintéticas, crepe natural e sintético, couros e outros materiais compatíveis, conforme as recomendações técnicas do fabricante. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMPOSIÇÃO: • Tipo: adesivo de contato à base de poliuretano (PU), monocomponente e preparado para aplicação. • Composição básica: polímeros ou pré-polímeros de poliuretano, resinas promotoras de adesão e mistura de solventes orgânicos apropriados à formulação, podendo conter aditivos para ajuste de viscosidade, tempo de secagem, aderência e desempenho da colagem. • Base química: poliuretano dissolvido ou disperso em sistema compatível com a formulação do adesivo. • Solventes: conforme formulação do fabricante, podendo incluir solventes orgânicos utilizados para manter a viscosidade e permitir a aplicação e a evaporação durante a colagem. • Finalidade: colagem profissional de materiais poliméricos, elastoméricos e outros substratos compatíveis. • Materiais de aplicação: poliuretano, PVC, borrachas naturais e sintéticas, crepe natural e sintético, couros e materiais utilizados em solados, palmilhas, revestimentos flexíveis e reparos técnicos, conforme compatibilidade indicada pelo fabricante. • Desempenho: boa aderência inicial, resistência mecânica da união e flexibilidade após a secagem e cura, conforme a especificação técnica do produto. • Aspecto físico: líquido viscoso e homogêneo, com coloração característica da formulação, sem separação ou contaminação aparente. • Aplicação: por pincel, espátula ou ferramenta apropriada,	UN	R$ 676,80

	sobre superfícies limpas, secas e livres de poeira, graxa e óleo. • Procedimento de colagem: respeitar a quantidade aplicada, o tempo de evaporação dos solventes, o tempo em aberto e a pressão de união indicados pelo fabricante. Realizar reativação térmica somente quando prevista na ficha técnica. • Embalagem: lata metálica original, lacrada, resistente e adequada ao acondicionamento do produto. • Conteúdo líquido: 14 kg por unidade. • Identificação e documentação: embalagem com fabricante, lote, data de fabricação, validade e instruções de uso, acompanhada de ficha técnica e Ficha com Dados de Segurança (FDS) atualizadas. REQUISITO DE ACEITAÇÃO: o produto deverá apresentar base química de poliuretano, ser compatível com os materiais previstos para colagem e possuir desempenho equivalente ao de um adesivo de contato profissional da mesma finalidade. Não serão aceitos selantes de poliuretano para construção civil, silicones ou adesivos de composição e aplicação incompatíveis. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 14 kg. OBSERVAÇÃO: admitir produtos de diferentes fabricantes, desde que atendam integralmente às características técnicas e à finalidade especificadas, sem exigência de marca comercial.		

PRAZO DE ENTREGA	5 DIAS ÚTEIS (APÓS AUTORIZAÇÃO) - VALOR DEVERÁ ESTAR INCLUSO FRETE		
LOCAL DE ENTREGA	UNI-FACEF UNIDADE II		
PUBLICADO EM	06/11/2026	**DISPONÍVEL ATÉ**	11/11/2026 ÁS 16H

NÃO SERÃO ACEITOS VALORES UNITÁRIOS SUPERIORES AO TERMO DE REFERÊNCIA

FORMAS DE ENVIO DE ORÇAMENTOS:
– **Digitalmente**, para o e-mail compras@facef.br com o assunto [MATERIAIS MANUTENÇÃO] ou
– **Presencialmente**, no Setor de Compras e Licitações do Uni-FACEF (Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, nº 2400 – Bairro São José – Franca / SP – CEP 14403-430)